

# McAfee Agent

## Information

✖ McAfee® Agent est le composant côté client qui permet une communication sécurisée entre McAfee® ePolicy Orchestrator® (McAfee® ePO™) et les produits managés.

L'agent permet également de mettre à jour les produits McAfee.

Les systèmes peuvent être managés par le serveur McAfee ePO uniquement s'ils disposent d'un agent. Exécuté

en mode silencieux à l'arrière-plan, l'agent effectue les opérations suivantes :

- Il installe les produits et leurs mises à niveau sur les systèmes managés.
- Il met à jour le contenu de sécurité tel que les fichiers DAT V3 associés à McAfee® Endpoint Security.
- Il met en œuvre des stratégies et planifie des tâches sur les systèmes managés.
- Il collecte les informations et les événements provenant des systèmes managés et les envoie à McAfee ePO.

Le terme agent est utilisé dans les contextes suivants dans McAfee ePO :

- **Agent** : mode de fonctionnement de base de McAfee Agent, lui permettant d'établir un canal de communication vers McAfee ePO et les services locaux des autres produits managés.
- **SuperAgent** : il s'agit d'un agent qui joue le rôle d'intermédiaire entre McAfee ePO et les autres agents présents sur le même segment de diffusion du réseau. Ce SuperAgent met en cache les informations reçues à partir de McAfee ePO, du référentiel maître ou d'un référentiel distribué en miroir, et les distribue aux agents présents dans son sous-réseau.
  - Configure un SuperAgent dans chaque sous-réseau lorsque vous gérez des agents dans des réseaux de plus grande taille.

## Lexique

- **Agent** : mode de fonctionnement de base de McAfee Agent, lui permettant d'établir un canal de communication vers McAfee ePO et les services locaux des autres produits managés.
- **SuperAgent** : il s'agit d'un agent qui joue le rôle d'intermédiaire entre McAfee ePO et les autres agents présents sur le même segment de diffusion du réseau. Ce SuperAgent met en cache les informations reçues à partir de McAfee ePO, du référentiel maître ou d'un référentiel distribué en miroir, et les distribue aux agents présents dans son sous-réseau.

## Documentation Fournisseur

<https://docs.mcafee.com/bundle/agent-5.6.x-installation-guide/>

## Liens

[Comment supprimer manuellement McAfee Agent 5.5.x, 5.0.x et 4.8](#)

## Déploiement

### Agent EPO

McAfee Agent est un fichier exécutable de 10 Mo que vous pouvez exécuter manuellement sur chaque client ou déployer à grande échelle sur plusieurs centaines ou milliers de nœuds. McAfee Agent peut être déployé vers vos systèmes client à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- URL de déploiement d'agent ou du programme d'installation McAfee SmartInstall
- Serveur McAfee ePO
- Exécution manuelle ou Outils tiers

### URL de déploiement d'agent ou du programme d'installation McAfee SmartInstall

[URL de déploiement d'agent](#)

### Serveur McAfee ePO

[Installation d'un agent via la console EPO](#)

### Exécution manuelle ou Outils tiers

Vous pouvez déployer McAfee Agent à l'aide d'un outil tiers que vous utilisez déjà pour les déploiements de patches et de nouveaux produits.

Le fichier McAfee Agent (nommé FramePkg.exe) inclut plusieurs commutateurs d'installation. Pour configurer McAfee Agent pour qu'il s'installe, au minimum. (Facultatif) Vous pouvez utiliser le commutateur /s pour masquer l'interface utilisateur graphique d'installation côté utilisateur.

Voici la ligne de commande:

**"FramePkg.exe /install=agent /s"**

From:  
<http://poste2travail.free.fr/dokuwiki/> - Poste2Travail

Permanent link:  
[http://poste2travail.free.fr/dokuwiki/doku.php?id=application:mcafee:mcafee\\_agent&rev=1593358198](http://poste2travail.free.fr/dokuwiki/doku.php?id=application:mcafee:mcafee_agent&rev=1593358198)

Last update: **2020/06/28 17:29**