

Deduplication

Désactiver temporairement la deduplication

On peut désactiver temporairement la deduplication dans Simpana lors des sauvegardes ou d'une maintenance. Pour que les clients continuent de sauvegarder sans la deduplication pendant que la base de donnée est en cours de récupération Il faudra ce rendre dans "**Media Management**".



il faut utiliser l'option "**Allow backup jobs to run to deduplication storage policy copy when DDB being reconstructed**" dans l'onglet "**Resource Manager Configuration**" et passer la valeur à **1** et valider avec **OK**



Pour plus d'information voir cette article [Lien en anglais](#).

Déplacer la base de donnée de Deduplication

Explication

La base de donnée de Deduplication (DDB) peut être déplacer via un tâche serveur d'un base déjà existante vers un autre emplacement ou un autre "[MediaAgent](#)".

Vous pourriez vouloir déplacer la DDB dans les situations suivantes:

- Quand le disque hébergeant la DDB n'a pas assez d'espace.
- Quand on n'héberge pas DDB sur la configuration recommandée référencée dans le [Guide de Composante de Déduplication](#).
- Quand il y a des erreurs de matériel.
- Quand l'agent accueillant le DDB est hors connexion.
- Quand le disque hébergeant le DDB doit être mis à jour vers des médias de stockage de disque de haute-performance.

Etape à suivre

From:

<http://poste2travail.free.fr/dokuwiki/> - Poste2Travail

Permanent link:

<http://poste2travail.free.fr/dokuwiki/doku.php?id=application:simpana:dedup&rev=1593358974>



Last update: **2020/06/28 17:42**